



## Ușa culisantă VEKASLIDE 70 / 82

### Instrucțiuni pentru o utilizare de clasă A

#### Deschide și închide ușa fără efort!

Știi că poți deschide și închide noua ta ușă folosind un singur deget?


Tot ce ai de făcut pentru a deschide ușa VEKASLIDE este să rotești mânerul cu 180° în jos și, grație sistemului VEKA, ușa este ridicată câțiva milimetri și adusă în poziția de culisare. Închide ușa la fel de ușor – împinge-o înapoi, în poziția de închidere, și rotește din nou mânerul cu 180° în sus. Astfel ușa este coborâtă din nou.

Dacă ușa ta este dotată cu un mecanism suplimentar de închidere (cilindru), trebuie întâi să-l deblochezi și apoi poți folosi ușa la fel de ușor. În același timp, poți aduce sistemul de culisare într-o poziție blocată de aerisire foarte simplu: coboară ușa culisantă cu +/- 15 mm în fața poziției de închidere și blochează mecanismul. Astfel el va menține o fantă îngustă prin care aerul circula în voie, dar nu și hoții (mecanismul este blocat din exterior).

VEKASLIDE culisează ușor, de aceea nu e nevoie să o forțezi. Bucură-te din plin de investiția ta și păstrează-o ca în prima zi cu un singur gest – ai mereu grijă ca mânerul să fie în poziție corectă.



1. Când mânerul este orientat în sus, canatul este blocat.



2. Rotește mânerul 180° în direcția de deschidere.



3. Când mânerul este orientat în jos, canatul este în poziția de culisare.

## Ce trebuie să știi când lași ușa în poziție de aerisire

Deși poziția de aerisire oferă protecție, ea nu îți permite să te bucuri de toate avantajele de clasă A.

Canaturile deschise ale ferestrelor și ușilor, precum și canaturile de ferestre și de uși neblocați sau care se află în poziții de aerisire (de exemplu poziție basculantă), nu respectă cerințele cu privire la:

- Etanșeitatea rosturilor;
- Etanșeitatea în caz de ploi torențiale;
- Fonoizolație;
- Termoizolație;
- Protecția împotriva efracției.

## Instrucțiuni pentru siguranța ta

VEKASLIDE este foarte ușor de folosit, însă pentru a te bucura în siguranță deplină de investiția ta, trebuie să cunoști pericolele ce pot apărea.

**Pericol de rănire cauzat de blocarea părților corpului în golul de deschidere între canat și ramă:**

- Când închizi ușa culisantă cu ridicare, evită, în toate situațiile, zona dintre canat și toc;
- Supraveghează copiii și persoanele care nu dispun de capacitatea de a aprecia pericolele atunci când folosesc ușa.



**Pericol de rănire și producere a prejudiciilor materiale ca urmare a închiderii și deschiderii necontrolate sau necorespunzătoare a canatului:**

- Ghidează treptat canatul în întreaga cursă de deplasare, până la atingerea poziției finale de închidere sau deschidere;
- Evită închiderea necontrolată sau bruscă a canatului.



**Pericol de rănire și producere a prejudiciilor materiale prin pătrunderea de obstacole în golul de deschidere dintre canat și ramă:**

- Ai grijă ca în golul de deschidere dintre canat și ramă să nu ajungă niciun obiect.



**Pericol de rănire și producere a prejudiciilor materiale prin exercitarea de sarcini suplimentare la nivelul canatului:**

- Nu expune canatul ușii unei sarcini suplimentare.





## Îngrijire și întreținere

### Curățare corectă

Profilele din PVC au o durată lungă de viață și sunt ușor de curățat. Astfel că pentru curățarea ușilor este îndeajuns să folosești apă caldă, un burete special pentru curățare și o soluție de curățare sau un detergent delicat.

Dacă nu poți îndepărta toate impuritățile cu apă și detergent, încearcă sistemul special de întreținere comercializat de partenerii VEKA. Evită pe cât posibil soluțiile abrazive și produsele de curățare de uz casnic ce conțin ingrediente agresive (alcool sau salmiac). Ele atacă și deteriorează sticla, suprafața ramei și garniturile.

- După curățare, nu șterge rama de PVC pentru a o usca. Frecarea generează în cazul PVC-ului o încărcare electrostatică și astfel sunt atrase din nou particulele de praf. Pe de altă parte, apa și detergentul delicat elimină intensitatea încărcării și previn o nouă încărcare electrostatică.
- Montarea ușii trebuie urmată de curățarea ei, fără întârziere (în termen de până la 4 săptămâni). Apoi îți recomandăm să cureți ușa periodic, la un interval de cel mult jumătate de an.

### Verificarea garniturilor

Ușa ta este prevăzută cu garnituri de ultimă generație ce împiedică pătrunderea curentului de aer sau a apei și au o durată de viață foarte lungă. Pentru a le păstra mereu în cea mai bună formă, este indicat să le verifici periodic și să le ștergi cu apă caldă și cu o soluție delicată de curățare.

Pentru lubrifierea garniturilor, folosește produse pe bază de silicon sau glicerină și evită-le pe cele care conțin ulei.

Verifică periodic și rosturile de izolare dintre ramă și zidărie pentru a evita apariția defecțiunilor cauzate de umiditate. Dacă masa de etanșare este casantă sau dacă se desprinde în vreun loc, aceasta trebuie înlocuită.

### Întreținerea feroneriei

Pentru ca ușa ta să rămână ca nouă mai mult timp, folosește pentru elementele mobile de blocare un lubrifiant fără conținut de acid sau rășină, cel puțin o dată pe an.

Totodată, curăță periodic și zona șinelor de rulare pentru a evita depunerile de praf și de impurități. Folosește doar soluții delicate de curățare, cu PH neutru, în formă diluată (evită soluțiile agresive care conțin acid).

În anumite cazuri, poate fi necesară strângerea ulterioară a șuruburilor de fixare.



## Păstrează ca nouă suprafața profilului

Ține cont de câteva reguli și ușa ta VEKASLIDE va fi mereu ca în prima zi:

- Asigură-te că ușa culisantă cu ridicare nu prezintă depuneri și impurități grosiere. În timpul lucrărilor de construcții sau renovare, curăță cu apă impuritățile sub formă de tencuială sau mortar, înainte să se întărească.
- Aerisește compartimentele falțurilor și feroneriile, mai ales în perioada de depozitare și execuție a lucrărilor de construcții, astfel încât să nu fie expuse la umiditate.
- Asigură-te că aerul umed din încăperea nu poate pătrunde în compartimentele de depozitare al falțurilor și nu face condens.

## Aerisirea corespunzătoare pentru evitarea condensului

*(în special pe parcursul etapei de execuție a lucrărilor de construcții)*

- Efectuează de mai multe ori pe zi o aerisire șoc și asigură un schimb complet de aer (deschide larg toate ferestrele/ușile, timp de aproximativ 15 minute). Închide sistemul de încălzire în tot acest timp și bucură-te apoi de un climat plăcut, fără pierdere de energie.
- Aerisește periodic încăperea, mai ales atunci când este expusă unui nivel ridicat de umiditate (de exemplu în băi, spălătorii sau după efectuarea de lucrări de tencuire, turnare a șapelor sau zugrăvire).
- Ori de câte ori pleci de acasă pentru mai mult timp, asigură-te ca toate încăperile sunt aerisite suficient.
- În cazul obiectivelor de construcții mai complexe, poate fi necesară elaborarea unui plan de aerisire.